

СРЕДСТВО «Экофос»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для удаления минеральных отложений (накипи, ржавчины, солей карбонатной природы, оксидов и др.) с внутренних и наружных поверхностей пластинчатых теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и другого теплотехнического и теплообменного оборудования, выполненного из нержавеющей стали и/или цветных металлов.

Предназначено для применения на предприятиях энергетики, теплоснабжения, коммунального хозяйства, водоснабжения, котельных, в системах отопления и водоснабжения подвижного состава.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство представляет собой водный концентрат, содержащий комплекс неорганических кислот, комплексонов, ингибиторов коррозии и функциональных добавок. Не содержит соляной кислоты. Не содержит ионов хлора.

Концентрат подлежит разбавлению водой в соотношении 1:5 в зависимости от количества и типа отложений.

В состав средства «Экофос» входит ряд новых компонентов, благодаря которым средство растворяет отложения значительно быстрее и эффективнее, чем минеральные кислоты; не оказывает воздействия на прокладочный материал: паронит, фторопласт, резину, клей и т. д.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость от бледно-желтого до темно-коричневого
Скорость коррозии ст. 12X18Н10Т в рабочем растворе средства с кислотностью 45 мг. NaOH/г, г/м ² ·ч	не более 0,1
Плотность, г/см ³	не менее 1,1
Упаковка	пластиковые емкости 5, 10, 20, 200 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Средства индивидуальной защиты: плотная защитная одежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор РПГ-67 или РУ 60М (патрон марки «В»).



ОСТОРОЖНО