

«Smart Clean – Air»

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Предназначен для удаления неприятного запаха в подвальных помещениях, в производственных помещениях по переработке мусора, прудов отстойников, иловых карт, мусорных куч и свалок, в местах хранения животноводческих отходов, полигонов ТБО.

- Не маскирует, а связывает дурно пахнущие соединения
- Мгновенная химическая реакция
- Не образует вредных соединений

ДОЗИРОВКИ

Для удаления запаха с твердых бытовых отходов методом орошения, разбавить реагент водой в 4–8 раз.

Расход рабочего раствора регулируется в зависимости от состава отхода, но в среднем находится в интервале 1–5 литров на 1 м².

Для удаления запаха в сточных водах необходимо добавлять реагент в сток с перемешиванием. Дозировка – 0,2 литра концентрата на 1 м³. В зависимости от состава сточных вод возможны колебания в меньшую или большую стороны.

Для удаления запаха в производственных помещениях методом холодного тумана, необходимо разбавить реагент водой в 5–10 раз и провести обработку из расчета 5 литров раствора на 1000 м³.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Показатель активности водородных ионов, pH	7,5 ± 0,5
Плотность (20°C), г/см ³	
Упаковка	пластиковые емкости вместимостью от 1 до 200 литров

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). Вызывает раздражение дыхательных путей, кожных покровов и органов зрения.

Средства индивидуальной защиты: защитная одежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор РПГ-67 (патрон марки «А»).



ОСТОРОЖНО

Продукт сертифицирован

Производитель: ООО «Новохим» (г. Томск)

Средство «Smart Clean – Air»

ТУ 20.59.59-038-67017122-2020